

# Soledo®

## Graffitisuoja

Helpottaa töhryjen poistoa

Grafitikaitse

Soditud seinad kerge vaevaga puhtaks

Soledon graffitisuoja on vesiemulsioon pohjautuva, liuotinvapaa suoja-aine likaa ja graffitiherryksiä vastaan. Suoja-aine sopii lähes kaikille pinoille, kuten betonille, tiilelle, rappaukselle, graniitille, marmorille sekä puulle ja muoville. Käsittely on ns. uhrautuvaa suoja, kalvo on uusittava puhdistetulle alueelle töhryn poiston jälkeen. Suoja-aine kalvo on hengittävä. Käsittely estää tehokkaasti sienien ja viherleväkasvustoa.

### Käyttöohje

Käyttövalmis liuos. Suoja-aine levitetään kuivalle ja pölyttömälle pinnalle ruiskulla, telalla, siveltimellä tai rätilä. Tarvittaessa suojattava pinta pestään huolellisesti ennen käsittelyä. Suojattavat pinnat käsitellään reilulla kerroksella, huokoiselle pinnalle kuten rappaukselle käsittely toistetaan ohuesti. Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen vedellä. Käsittelylämpötila +5 °C, kuiva keli. Suojattava jäätymiseltä.

**HUOM!** Kokeile tuotetta näkymättömään paikkaan ennen varsinaista käsittelyä. Suoja-aine voi tehdä maitomaisen mattapinnan kiiltäville pintamateriaaleille. Testipinta on helppo poistaa painepesurilla.

### Riittoisuus

10–30 m<sup>2</sup>/l pinnan huokoisuudesta riippuen.

Pakkausko 5 litraa.

Soledo®



**Valmistuttaja/  
Tiliverkad av/Tootja**

Soledo Oy (OÜ)  
Vanha Vaasantie 12  
FI-33470 Ylöjärvi  
Puh./Tel.+358 10 470 2790  
[www.soledo.fi](http://www.soledo.fi)

## Grafitikaitse

Soditud seinad keerge vaevaga puhtaks

Soledo Grafitikaitse on veepõhine emulsioon ja lahustivaba kaitseaine mustuse ja grafitikriitselduste vastu. Kaitseaine sobib peaaegu kõikidele pindadele (nt betoon-, telliskivi-, graniit-, marmor-, ning krohvitud ja puit- ja plastpindadele). Töötlus pakub nn. šabloonset kaitset ja moodustab kilekihi, mis tuleb uuesti kanda puhastatud kohale pärast mustuse eemaldamist. Kaitseaine kilekiht on õhku läbilaskev. Töötlemine aitab efektiivselt ära hoida seente ja rohevetiktaimede teket.

### Kasutusjuhhis

Kasutusvalmis lahus. Kaitseaine kantakse kuivale ja tolmuvabale pinnale pritsi või rulli, pintsi või lapiga. Vajadusel peske pind hoolikalt enne töötlemist. Pinna töötlemisel on vajalik paks kiht ainet, poorsete, nagu nt krohvitud pindade puhul tuleb lisaks pinnale kanda veel õhuke kiht. Seadmed tuleb kohe pärast aine kasutamist veega puhtaks pesta. Töötlemistemperatuur +5 °C, kuiva ilmaga. Kaitsta külmumise eest.

NB! Proovi aine mõju pinna suhtes enne töötlemist esmalt varjatud, väikesel kohal. Kaitseaine võib jätta piimja mattpinna läikivatele pinnamaterjalidele. Proovipind on survepesuriga kergesti puhastatav.

### Ainekulu

10–30 m<sup>2</sup>/l sõltuvalt pinna porsusest.

Pakendi suurus: 5 liitrit.

### Valmistuttaja/ Tillverkad av/Tootja

Soledo Oy (OÜ)  
Vanha Vaasantie 12  
FI-33470 Ylöjärvi  
Puh./Tel. +358 10 470 2790  
[www.soledo.fi](http://www.soledo.fi)