

Soledo®

Mördijääkide eemaldaja

Plaatpindade viimistluspesuks

Pesuvahend eripuhastustöödeks
Happepõhine eripuhastusaine ehitusaegse mustuse, vuugimördijääkide ja -plekkide eemaldamiseks hapet talumatelt plaatpindadelt. Pärast viimistluspesu töötle vuuke Soledo Vuugi- ja plaadikaitsevahendiga, mis teeb puhtuse hoidmise lihtsamaks.

Pinnamaterjalid

Kuivpressplaat, terrakota, põletatud pinnaga graniit, liivapritsiiga töödeldud looduskiivid, glasuurimata ja glasuuritud klinker, kahelkivi. Toode ei sobi poleeritud kivipindadele, marmorile või mosaiikbetoonile ega ka muudele hapet mittetaluvatele pindadele. Esmalt tuleb proovida aine mõju töödeldava pinna suhtes, et tagada selle sobivus.

Kasutusjuhised

Segada 1 osa puhastusainet ja 5–10 osa vett olenevalt mustuse hulgast ja iseloomust. Kasta alus korralikult märjaks ja kanna peale lahjendatud pesuaine ning lase mõni minut mõjuda. Pese jämeda harjaga või pörandahooldusmasinaga (pruun smirgelketas). Eemalda must vesi lapi, mopi või veemuriga. Loputa pind hoolikalt rohke veega puhtaks. Soovitame puhastada väike pind korraga. Vajadusel korda toimingut kangema lahusega.

NB! Enne kasutamist veendu, et vuugid oleksid täielikult kuivad, vastavalt tootja juhiste. Taga, et muud pinnad ja ümbrus oleksid enne pesuainega töötlemist pritsmete eest kaitstud.

Ainekulu 20–30 m²/l, lahjendussuhe 1:10.

Pakendisuurus 1 liiter.

Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Silma sattunud pritsmend viivitamatult rohke veega loputada ning pööruda arsti poole. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Kaitsta külmumise eest.

Sisaldab fosforihapet 1-5 %, sidrunihapet 1-5 %.
pH umbes 2,5.

Soledo®

**Tootja/
Maaletootja**
Soledo Oy
Vanha Vaasantie 12
FI-33470 Ylöjärvi, Finland
Tel. +358 10 470 2790
www.soledo.fi

