

Soledo®

# GRAFFI- POIS

**Teollisuusmaalatut  
sileät pinnat  
Industrimålade släta ytor  
Tööstuslikult värvitud siledad pinnad**

GraffiPOIS tuotteet ovat ammattikäyttöön suunniteltuja tehokkaita graffittien ja töherysten poistoaineita. GraffiPOIS tuotepereheestä löytyy soveltuva puhdistusaine tiili-, betoni-, kivi-, kaakeli-, muovi- ja metallipinnoille sekä useimmille rapatuille, maalatuille ja aroille pinnoille. Tuotteet ovat helppokäyttöisiä ja suurin osa tuotteista on helposti biohajoavia. Puhdistetun pinnan suojaamiseen soveltuu Soledo Graffitisuoja, joka on ns. uhrautuva suoja.

## KÄYTTÖKOhteet

Geelimäinen poistoaine, joka soveltuu erityisesti sileille pinnoille. Voidaan käyttää myös huokoisille pinnoille.

Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön.

## KÄYTTÖOHJE

Testaa aineen soveltuvuus ensin pienelle alueelle. Levitä poistoainetta töheryksille pakskerros laimentamattomana siveltimellä, harjalla tai telalla. Anna vaikuttaa 3-5 minuuttia. Harjaa töherystä, kunnes se on liuennut. Huuhto painepesurilla 70 - 90 °C, säädä paine pinnan mukaan. Jollinkin töherysväreihin, vanhaan töherrykseen tai pinnan ollessa kylmä tarvitaan pidempi vaikutusaika. Huokoisilla pinnoilla vaikutusaika 0,5 - 4 tuntia.

**HUOMIO!** Metallipinnat pyyhitään aineesta huuhtomalla lämpimällä vedellä käyttäen sientä tai kangasta. Metallipinnoilla vaikutus voi heikentyä, jos käytetään liian korkeaa painetta painepesurissa.

**Riittäisuus** Laimentamattomana n. 1-3 m<sup>2</sup> / l  
**Säilytys** Suojattava jäätymiseltä. Säilyy noin 2 vuotta alkupe räisypakkauksessa.  
**Ympäristö** Biologisesti hajoava

Häll miljön trivsamt genom att omedelbart sanera klöttringen! GraffiBORT-produkterna är avsedda för professionell användning och effektiv borttagning av graffiti och klöttring. I GraffiBORT-produktfamiljen finns ett lämpligt rengöringsmedel för tegel, betong, sten, kakel, plast- och metalltytor, samt för de flesta rappade, målade och kängsiga ytorna. Produkterna är lätta att använda och de flesta är biologiskt lätt nedbrytbara. Den rengjorda ytan kan skyddas med Soledo Klötterkydd, som är ett s.k. uppoffrande skydd.

## ANVÄNDNINGSMRÅDEN

Ett gelaktigt borttagningsmedel som särskilt lämpar sig för släta ytor. Kan även användas på porösa ytor.

För både inom- och utomhusbruk.

## BRUKSANVISNING

Testa medlet på ett litet område. Sprid ut borttagningsmedlet utspätt ett starkt skitt med en pensel, borste eller rulle över klöttringen. Låt verka 3 - 5 minuter. Borsta klöttringen tills den har löst upp sig. Skölj med tryckvattare 70 - 90 °C, justera trycket enligt ytan som ska skojjas. För vissa klötterfärger, gammal klöttring eller när ytan är kall krävs en längre verkningsstid. Verkningsstiden på porösa ytor är 0,5 - 4 timmar.

**OBS!** Medlet torkas av från metalltytor genom att skojja med varmt vatten använda svamp eller duk. Medlets verkan på metalltytor kan försämrats om trycket i tryckvattaren är för högt.

**Drygnet** Outspätt ca 1-3 m<sup>2</sup> / l  
**Förvarning** Skyddas mot nedfrysning. Hållbar ca 2 år i originalkärl.

**Miljön** Biologiskt nedbrytbar



## Ärsyttää silmiä.

Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Varrottava kemikaalin joutumista silmiin. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin.

## Irriterar ögonen.

Förvaras ötkomligt för barn. Undvik kontakt med ögonen. Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.

## Ärcst e[

Hoida lastele kättesaamatus kohas/vältida kemikaali sattumist silma. Peske pritsmed silmaded viivtamatuil rohke veega puhtaks ja pöörduge arsti poole.

## Maahantuoja/Importööri? SSM&S

Soledo Oy, Vanha Vaasantie 12, FI-33470 Ylöjärvi  
Puh./Tel. +358 10 470 2790 www.soledo.fi



GraffiPOIS tooted on efektiivsed professionaalseks kasutamiseks mõeldud ained grafitite eemaldamiseks ja soditud pindade puhastamiseks. GraffiPOIS tootepereist leiad sobivad puhastusained nii telliskivi-, betooni-, kivi-, kahhel-, plast- ja metallpindadele kui ka mitmetele krohvitud, värvitud ja tundlikele pindadele. Tooteid on lihtne kasutada ja enamik toodetest on bioloogiliselt kiiresti lagunevad. Puhastatud pinna kaitseks sobib suurepäraselt supertõhus Soledo Grafitikaitse.

### **KASUTUSKOHAD**

Geeltüüpi eemaldusaine, sobib eelkõige siledatele pindadele. Saab kasutada ka poorsete pindade puhul.

Sobib sise- ja välistingimustes kasutamiseks.

### **KASUTUSJUHIS**

Proovi aine mõju pinna suhtes esmalt väikesel kohal. Kanna paks kiht lahjendamata eemaldusainet mäkerdistele pintslil, harja või värvirulliga. Lase mõjuda 3-5 minutit. Hõõru harjaga soditud seinu kuni sodimisjäljed on viimseni kadunud. Loputa survepesuriga 70-90 °C juures, reguleeri survet vastavalt pinnale. Mõnede soditud pindade värvide, kauaseisnud mäkerduste puhul või kui pind on külm, ttuleb ainel kauem aega mõjuda lasta. Poorsete pindade mõjumisaeg on 0,5–4 tundi.

NB! Metallpinnad Metallpinnad tuleb ainest käsna või lapiga puhtaks pühkida ning sooja veega loputada. Metallpindade puhul võib aine mõju võib väheneda survepesuri liiga tugeva surve kasutamisel.

**Ainekulu** Lahjendamata lahust u. 1-3 m<sup>2</sup> / l

**Säilitamine** Kaitsta külmumise eest. Säilib originaalpakendis u. 2 aastat.

**Keskcond** Bioloogiliselt lagunev