

Soledo®

GRAFFI- POIS

Varjonpoistaja
HSDG MW SVSS

GraffiPOIS tuotteet ovat ammattikäyttöön suunniteltuja tehokkaita graffinien ja töherryksen poistoaineita. GraffiPOIS tuotepereestä löytyy soveltuvia puhdistusaine tiili-, betoni-, kivi-, kaakeli-, muovi- ja metallipinnoille sekä useimmille rapatuille, maalatuille ja aroille pinnoille. Tuotteet ovat helppokäyttöisiä ja suurin osa tuotteista on helposti biohajovia. Puhdistetun pinnan suojaamiseen soveltuu Soledo Graffitisuoja, joka on ns. uhrautuva suoja.

KÄYTTÖTARKOITUS

Varjonpoistoon pääasiassa huokosilta pinnoilta töherryksen poiston jälkeen. Voidaan käyttää useimmilla materiaaleilla (ei pehmeille metallipinnoille esim. alumiini).

Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön.

KÄYTTÖOHJE

Testaa aineen soveltuvuus ensin pienelle alueelle. Levitä laimentamaton aine sivelmällä "varjolle". Anna vaikuttaa 5 – 30 minuuttia. Huuhdo painepesurilla. Säädä paine pinnan mukaan. Toista käsittely, jos on jäänyt varjon osia. Lopeta huuhtomalla runsaalla vedellä.

HUOMIO! Metallipinnat pyyhkiään aineesta huuhtomalla lämpimällä vedellä käyttäen sientä tai kangasta. Metallipinnoilla vaikutus voi heikentyä, jos käytetään liian korkeaa painetta painepesurissa.

Riittäisyys Laimentamattomana n. 2-5 m² / l

Säilytys Suojattava jäätymiseltä. Säilyy noin 2 vuotta alkuperäispakkauksessa.

Ympäristö Biologisesti hajouva

GraffiPOIS tuoted on efektiivsed professionaalseks kasutamiseks mõeldud ained grafiite eemaldamiseks ja soditud pindade puhastamiseks. Tooteperest leiad sobivad puhastusained nii telliskivi-, betooni-, kivi-, kahhel-, plast- ja metallpindadele kui ka mitmetele krohvitud, värvitud ja tundlikele pindadele. Tooteid on lihtne kasutada ning enamik toodetest on bioloogiliselt kiiresti lagunevad. Puhastatud pinna kaitsesoks sobib suurepäraselt supertõhus Soledo Grafitikaits.

KASUTUSOTSTARVE

Grafiti varjude eemaldamiseks peamiselt porseelset pindadelt kohe peale soditud seinte puhastamist. Kasutatav suure osa eri materjalide (ei sobi pehmetele metallipindadele nagu nt alumiinium) puhul.

Sobib sise- ja välistingimustes kasutamiseks.

KASUTUSJUHS

Proovi aine mõju pinna suhtes esmalt väikesel kohal. Kanna lahjendamata aine pintsiaga "varjudele". Lase mõjuda 5-30 minutit. Loputa survespesuriga. Reguleeri surve vastavalt pinnale. Korda töötust, kui grafiti varjud pole täielikult kadunud. Viimiste pinnad rõhke veega loputades.

NB! Metallipinnad aineest käsna või lapiga puhtaks pühkida ja sooja veega loputada. Metallipindade puhul võib aine mõju väheneda survespesuri liiga tugeva surve kasutamisel.

Ainekulu: Lahjendamata u. 2-5 m² / l

Säilitamine: Kaista külmumise eest. Säilib originaalpakendis umbes 2 aastat.

Keskkond: Bioloogiliselt lagunev



Terveydelle haitallista nieltynä. Voimakkaasti syövyttävää.

Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Roiskeet siimistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien- tai kasvosuojainta. Jos kemikaalia on nieltä, ei saa oksennuttaa; hakeuduttava välittömästi lääkäriin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti.

Alla neelates terisevle kahjulik. Aine on tugevalt söövitat.

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Peske pritsmed silmadest viivitamatult rohke veega ning pöörde arsti poole. Kandke sobivat kaitseriidust, -kindaid, -prille ja/või maski. Kemikaali allaneelamisel oksendamist mitte esile kutsuda: pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata käesolevat pakendit või etiketti.

Syövyttävä Söövitat

Sisältää **Sisaldab**
Kaliumhydroksidi **Kaaliumhüdoksidi**

Maahantuojat/Maaletojaja:

Soledo Oy, Vanha Vaasantie 12, FI-33470 Ylöjärvi
Puh./Tel. +358 (0) 10 470 2790 www.soledo.fi



6 430024 510614