

Soledo®
Classic

Kivisuoja

Suojaa ja siisteyttä

Kivikaitse

Kaitset ja klantsi
kivipindadele

Suojakäsittely estää lian, kosteuden ja nesteiden imeytymistä kiveen, säilyttää kivipinnan siistinä. Käsittely ei jätä kalvoa, ei liukasta pintaa ja on hengittävä. Uusille pinnoille heti asennuksen jälkeen, saumausten kuivuttua 1–2 vrk. Vanhoille pinnoille huolellisen puhdistuksen jälkeen. Uusintakäsittely 1–2 vuoden välein.

Käyttökohteet ja pintamateriaalit

Lattiat ja seinäpinnat sekä niiden sementtipohjaiset saumat, kivitasot ja tulisijat. Luonnonkivet mm. graniitti, marmori, kalkki-, liuske- ja vuolukivi. Tiilipinnat, verhoilukivet ja mosaiikkibetoni. Sisä- ja ulkokäyttöön.

Käyttöohje

Varmista että käsiteltävä pinta on puhtas ja kuiva. Testaa aineen soveltuvuus huomaamattomaan kohtaan. Kaada ainetta pullosta laimentamattomana puhtaalle ja kuivalle liinalle/pölymopille tai sumuta suihkepullolla. Levitä aine ohuesti ja tasaisesti liinalla/pölymopilla käsiteltävälle pinnalle.

Aina imeytyä 5–10 min., mikäli aine on täysin imeytynyt pintaan kokeile huomaamattomaan kohtaan imeytykö ainetta lisää. Vältä yliannostusta, ylimääräinen aine on vaikea poistaa. Tarvittaessa toista käsittely koko alueelle pinnan huokoisuudesta riippuen kuten edellä. Esimerkiksi graniitille riittää yleensä yksi käsittelykerta.

Aina kuivua kunnes pinta tuntuu kuivalta, kuivumisaika noin 30–60 min. aineen levityksestä. Heti kuivumisen jälkeen poista pinnalle jäänyt ylimääräinen imeytymätön suojaa-aine esim. karkealla froteeliinalla tai lattianhoitokoneella ja valkoisella laikalla. Karkeilla pinnoilla tai verhoilukivillä käytä nukkaamatonta liinaa. Tarkista viimeistely, mikäli sormella käsiteltä pintaa vetäessä jää rasvainen jälki, tulee viimeistelyä jatkaa kunnes pintaan ei jää jälkeä. Tämän jälkeen pinta on käyttövalmis.

Täysi suojateho muodostuu 2 vrk:ssa, jonka aikana tulee välttää pinnan kastelua, kuumentamista tai elintarvikkeiden suoraa kosketusta käsitellyyn pintaan. Suojatehon muodostumisen jälkeen pinnasta ei hahdu tai tartu haitallisia aineita. Suojatun kivipinnan pesuun Soledo Tehopuhdistaja.

Riittäisyys 30–50 m²/litra, käytä hegitysuojainta.

Kivikaitse

Kaitse ja puhastab

Kivitoetusvahend kaitseb kive mustuse, pesuainete ja niiskuse imendumise eest ning hoiab pinna puhtana ja säravana. Töötlus ei tee pinda libedaks, ei jätta kilekifti ja laseb õhku hästi läbi. Uute pindade töötlemine tuleks teha kohe pärast paigaldamist, 1-2 päeva jooksul peale vookide kuivamist, vanade pindade puhul pärast põhjalikku ja hoolikat puhastamist. Korda töötlust 1-2 aasta järel.

Kasutuskohad ja pinnamaterjalid

Kivipõrandad ja -seinad, nende tsemendipõhised vöögid, kivitasapinnad ja tulekoljed. Looduskivid nagu nt graniit, marmor, lubja-, kilt- ja vuolukivi. Telliskivipinnad, vooderduskivid ja mosaiikbetoon. Sise- ja välitingimustes kasutamiseks.

Kasutusjuhus

Vaata, et töödelävd pind oleks puhas ja kuiv. Proovi aine sobivust esmal varjatul kohal. Kalla lahjendamata ainet puhtale ja kuivale tolmumopile või -lapile või pihusta pudelilt. Kanna ainet lapi/toilmumopiga ühtlaselt ja tasaselt töödelävdale pinnale.

Lase 5-10 min pinda imbuda ja kui aine on täiesti imendunud, proovi ainet varjatul kohal, et kindlaks teha, kas pind ei ima rohkem sisse. Väldi üleannustamist, ülelligset ainet on raske eemaldada. Vajadusel korda töötlust kogu pinnal sõltuvalt pinna poorsusest nii nagu eespool kirjeldatud. Graniidi puhul piisab tavaliselt näiteks ühest töötluskorrast.

Lase kuivada, kuni pind tundub kuiv; kuivamisega on 30-60 min aine pealekandmisest. Parast kuivamist uusi pind kohe ülelligsetest kaitseaine jääkidest nt kareda froteerätiku või põrandahoodusmasina ja valge lihvketaga puhtaks. Krobade, töötlemata pindade või vooderduskivide puhul kasuta topivaba kangast. Kontrolli viimistlust; kui sõrmega puudutades jääb töödelävd pinnale rasvane jälg, tuleb viimistlust korrata, et jälg kaoks. Parast seda on pind kasutamiseks valmis.

Täielik kaitsetase saavutatakse siiski 2 ööpäeva möödues, mille ajal tuleb vältida pinna niiskumist, kuumentamist või toiduainete sattumist töödelävd pinnale. Kõrge kaitsetaseme ja -efektiivsuse tekkimisel ei eraldu ega kleepu pinnale kahjulikke aineid. Kaitsevahendiga töödelävd pinnale pesemiseks sobib Soledo Turbopuhasti.

Ainekulu 30-50 m² liitri kohta, kasuta respiraatorit.



KIVISUOJA
KIVIKAITSE
1000 ml
UN 3295

Haitallinen
Tervistkahjustav

Sisältää/Sisaldab:
Isoalkaanit C9-12/Isoalkaanid C9-12.

Syttävää. Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesimyräristössä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Vältettävä kaasun/huuron/höyryn/sunun hengittämistä. Varottava kemikaalin joutumista iholle. Sammutukseen käytettävä hiikkaa, jauhetta tai alkoholinkestävää vaahtoa. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Lue erityisohjeet/käyttöturvallisuustiedote. Jos kemikaalia on nieltä, ei saa oksennuttaa: hakeuduttava välittömästi lääkäriin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti.

Tuleohtlik.Tervistkahjustav: võib allaneelamisel tekitada kopsukahjustusi. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust ja lõhenemist. Võib avaldada pikaajagset veekeskonda kahjustavat toimet. Vältida gaasi, auru ja aerosooli sisse hingamist. Vältida kemikaali sattumist nahale. Tule kustutamiseks kasutada liiva, maapinda, pulbrit või alkoholi-kindlat vahtu. Vältida aine sattumist keskkonda. Pe erijuhised/ohutuskaart. Kemikaali allaneelamisel mitte esile kutsuda oksendamist: pöõrduge viivitamatult arsti poole ning näidake käesolevat pakendit või toote etiketti.

Valmistaja/ Tillevkare
Soledo Oy
Vanha Vaasantie 12
FI-33470 Ylöjärvi
Tel. +358 10 470 2790
www.soledo.fi



6 430024 510607